



SERTİFİKALAR

Katalogdaki onaylar ürünlerin bazı çapları için geçerlidir. Eğer bilgiler sizin için net değil ise, lütfen "Ürün Danışman" servisimiz ile temasla geçiniz.

Bölüm 1 - Hortum ,Sprinkler Vanaları ve Aksesuarlar

A53	Sürgülü Vana 300 Ib. Sınıfında	4
A53G	Tekli Hidrant Sürgülü Vanası	4
A50	Köşe Hortum Vanası , Hydrolatorlü	5
A51	Köşe Hortum Vanası , Hydrolatorlü	5
A55	Köşe Hortum Vanası 300 Ib. Sınıfında	6
A56	Köşe Hortum Vanası 300 Ib. Sınıfında	6
A85	Düz Glob Hortum Vanası 300 Ib. Sınıfında	7
A86	Düz Glob Hortum Vanası 300 Ib. Sınıfında	7
A155	Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Vanası	8
A156	Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Vanası	8
A201	Köşe Tipi Basınç Düşürücü Vana, Kontrol Cihazlı	9
A202	Köşe Tipi Basınç Düşürücü Vana	9
A203	Düz Tipi Basınç Düşürücü Vana, Kontrol Cihazlı	10
A204	Düz Tipi Basınç Düşürücü Vana	10
A170	Monitör Anahtar Adaptörü	11
A140	Swing Çek Vana	11

Bölüm 2 - İtfaiye Bağlantıları

A95	Düz Tek Klapeli 2-Yollu Girişli	12
A96	90° Tek Klapeli 2-Yollu Girişli	12
A97	Düz 2-Yollu Dış Dişli Çıkışı	13
A97	Düz 3-Yollu Dış Dişli Çıkışı	13
A98	90° 2-Yollu Dış Dişli Çıkışı	14
A98	90° 3-Yollu Dış Dişli Çıkışı	14
A101	Düz Gizli Siyam İkizi	15
A102	90° Gizli Siyam İkizi	15
A105	Düz Çift Klapeli 2-Yollu Girişli	16
A105	Düz Üçlü Klapeli 3-Yollu Girişli	16
A106	90° Çift Klapeli 2-Yollu Girişli	17
A106	90° Üçlü Klapeli 3-Yollu Girişli	17
A103	Duvar Plakası	18
A99	Küresel Vanalı İkili Dağıtıcı	18
A190T	Tek Girişli Bağlantı	19

GÖMME TİP İTFAİYE GİRİŞ BAĞLANTILARI-KLAPELİ

SNOOT TİP

A111	Yan Çıkışlı Gövde	19
A112	Arka Çıkışlı Gövde	20
A113	Açılı Çıkışlı Gövde	20

GÖMME TİP İTFAİYE GİRİŞ BAĞLANTILARI-KLAPELİ

GÖVDE TİP

A121	Yan Çıkışlı Gövde	21
A122	Arka Çıkışlı Gövde	21
A123	Açılı Çıkışlı Gövde	22

GÖMME TİP İTFAİYE GİRİŞ BAĞLANTILARI-KLAPELİ

SNOOT TİP

Dört Yollu Kare Gövde

A114	Arka Çıkışlı Gövde	22
A115	Açılı Çıkışlı Gövde	23

GÖMME TİP İTFAİYE GİRİŞ BAĞLANTILARI-KLAPELİ

GÖVDE TİP

Dört Yollu Kare Gövde

A124	Arka Çıkışlı Gövde	23
A125	Açılı Çıkışlı Gövde	24

Bölüm 3 - Adaptörler ve Bağlantı Parçaları

A65	Hortum Ray Ünitesi Montaj Nipeli	25
A75	İç Dişli x Dış Dişli Redüksiyon	25
A90	İç Dişli Açık Snoot	26
A91	Dış Dişli Açık Snoot	26
A83	İç Dişli Açık Snoot Altı	27
A87	Dış Dişli Açık Snoot Altı	27
A88	Dış Dişli x Dış Dişli Adaptör	28
A88G	Dış Dişli x Yiv Adaptör	28
A89	Swivel	29
A92	Dış Dişli x Dış Dişli Adaptör	29
A93	İç Dişli x Dış Dişli Adaptör	30
A94	İç Dişli x İç Dişli Adaptör	30
A104	Adaptör	31
A90C	İç Dişli Çek Snoot	31
A91C	Dış Dişli Çek Snoot	32

Bölüm 4 - Aksesuarlar

A80	Kapak ve Zincir	33
A81	Tapa ve Zincir	33
A80P	Kırmızı Renkli Plastik(Abs) Kapak ve Zincir	34
A80PC	Krom Kaplı Plastik(Abs) Kapak ve Zincir	34

Bölüm 5 - Kaplınlar

A70	Çift Ceketli Pirinç Kaplin	35-36
A70	Tek Ceketli Pirinç Kaplin	37
A71	Orman Yangın Hortum Kaplini	37

Bölüm 6 - Nozullar

A7A	Ayarlanabilir Sis Nozulu	38
A7B	Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu	38
A7B	Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu	39
A7BP	Plastik Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu	39

Bölüm 7 - Özel Ürünler

A58	Otomatik Damlatma	40
A59	Hat Test Ekipmanı	40
A91AD	Otomatik Pirinç Drenaj Vanası	41
R910	Tam Geçişli Küresel Vana	41
A61	Test ve Drenaj Vanası	42

Lütfen ihtiyaçlarınız belirtirken parça numaralarımızı ve kısaltmaları kullanınız.

Talep edilmesi durumunda Basınç Kotrol Vanaları ile beraber bilgisayar yazılımları (IBM veya IBM uyumlu) mevcuttur.

Dış
M= Dış Dişli
F= İç Dişli

Lugs
R= Rocker Kulpl
P= Pim Kulpl


RB= Mat Pirinç
RC= Mat Krom
PB= Parlak Pirinç
PC= Parlak Krom
RP= Kırmızı Boyalı






YANGINDAN

KORUNMA ÜRÜNLERİ



Sürgülü Vana, 300 Lb . Sınıfında

A53



► Yangın musluğu, yangın pompası ve hidrant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış düz, yükselmeyen milli, 300 lb. hortum sürgülü vanası.

İç Dışlı x Dış Dışlı

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli x dış hortum dişli çıkışlı.

Dövme pirinç.

Kırmızı volanlı.

Konik yuvalı, sıkı kamalı disk.

Not:

Kapak ve zincirler opsyoneldir.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç

RC-Mat Krom

PC-Parlak Krom




a	b
2-1/2"	2-1/2"
3"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"	3" x 2-1/2"
A	5-5/32"	5-5/32"
B	9-19/64"	9-19/64"
C	4-11/32"	4-11/32"
D	2-17/64"	2-17/64"
E	1-57/64"	1-57/64"

Tekli Hidrant Sürgülü Vanası

A53G



► Yangın musluğu, yangın pompası ve hidrant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış düz, yükselmeyen milli, 300 lb. hortum sürgülü vanası.

Standart Ekipmanlar:

Pirinç trimli pirinç gövde.

Pim kulplu.

İç hortum dişli swivel girişli x dış hortum dişli çıkışlı.

Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Trim:

Rocker kulplu swivel giriş.



a	b
2-1/2"	2-1/2"


	2-1/2" x 2-1/2"
A	5-5/32"
B	9-19/64"
C	5-13/64"
D	2-17/64"
E	1-57/64"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Köşe Hortum Vanası, Hydrolatorlu

A50



- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantısı olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.

Dövme pirinç.

Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç

RC-Mat Krom

PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR




CE x 589

a	b
1-1/2"	1-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"
A	4-1/64"
B	7-11/16"
C	2-9/64"
D	1-57/64"

Köşe Hortum Vanası, Hydrolatorlu

A51



- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantısı olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli x hortum dış dişli çıkışlı.

Dövme pirinç.

Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç

SERTİFİKALAR



CE x 589

a	b
1-1/2"	1-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"
A	4-1/64"
B	7-11/16"
C	2-1/2"
D	1-57/64"

Köşe Hortum Vanası 300 Lb. Sınıfında

A55




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Dövme pirinç.
Kırmızı volanlı.



Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR



a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-11/16"	10-9/16"
C	2-9/64"	3-5/32"
D	1-57/64"	2-41/64"

Köşe Hortum Vanası 300 Lb. Sınıfında

A56



- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve dış hortum dişli çıkışlı.
Dövme pirinç.
Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR



a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-11/16"	10-9/16"
C	2-17/64"	3-3/16"
D	1-57/64"	2-41/64"

Dış Tipini Belirtiniz



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Düz Glob Hortum Vanası 300 Lb. Sınıfında

A85




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Dökme pirinç.
300 lb.
Kırmızı volanlı.



SERTİFİKALAR

a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	5-1/8"
B	10-53/64"
C	6-15/16"
D	2-5/8"

Düz Glob Hortum Vanası 300 Lb. Sınıfında

A86



- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya İtfaiye çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve dış hortum dişli çıkışlı.
Dökme pirinç.
300 lb.
Kırmızı volanlı.

SERTİFİKALAR




a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	5-1/8"
B	10-53/64"
C	7-3/64"
D	2-5/8"

DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Vanası 175 Lb. Sınıfında

A155



- 175 lb. e kadar fazla basıncı kısıtlamak için kullanılan ayarlanabilen vana. Kitleme pim teçhizatı, eğitsimsiz personel tarafından vananın tam açılmasını engeller. Pim itfaiye personeli tarafından çıkartılarak tam açık pozisyonda kullanılabilir.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Dövme pirinç vana.
Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom


SERTİFİKALAR		
	CE x 1258	LISTED 12HO
		

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-3/32"	9-31/32"
C	2-9/64"	3-5/16"
D	1-57/64"	2-41/64"

Basınç Düşürücü Tertibatlı Köşe Vanası 175 Lb. Sınıfında

A156



- 175 lb. e kadar fazla basıncı kısıtlamak için kullanılan ayarlanabilen vana. Kitleme pim teçhizatı, eğitsimsiz personel tarafından vananın tam açılmasını engeller. Pim itfaiye personeli tarafından çıkartılarak tam açık pozisyonda kullanılabilir.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli x dış hortum dişli çıkışlı. Dövme pirinç.
Kırmızı volanlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR		
	CE x 1258	LISTED 12HO
		

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	4-1/64"	5-1/8"
B	7-3/32"	9-31/32"
C	2-17/64"	3"
D	1-57/64"	2-41/64"

DIŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Köşe Tipi Basınç Düşürücü Vana, Kontrol Cihazlı

A201




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya basınç düzenlemelerinin gerektiği yerlerde sprinkler hattı kontrol vanası olarak kullanılan, sahada ayarlanabilir 400lb. otomatik basınç düzenleyici vana.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Dökme bronz.
Görsel indikatörlü.
Kırmızı volanlı.
Manometreler için 1/4" NPT kenar tapalı.



SERTİFİKALAR	
	CE x 1259
	LISTED T2HO

a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	7-1/8"
B	17-27/32"
C	3-13/32"
D	3-3/4"

Köşe Tipi Basınç Düşürücü Vana

A202




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya basınç düzenlemelerinin gerektiği yerlerde sprinkler hattı kontrol vanası olarak kullanılan, sahada ayarlanabilir 400lb. otomatik basınç düzenleyici vana.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli x dış hortum dişli çıkışlı.
Dökme bronz.
Görsel indikatörlü.
Kırmızı volanlı.
Manometreler için 1/4" NPT kenar tapalı.



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR	
	CE x 1259
	LISTED T2HO

a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	7-7/8"
B	17-27/32"
C	3-15/32"
D	3-3/4"

Düz Tip Basınç Düşürücü Vana, Kontrol Cihazlı

A203




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya basınç düzenlemelerinin gerektiği yerlerde sprinkler hattı kontrol vanası olarak kullanılan, sahada ayarlanabilir 400lb. otomatik basınç düzenleyici vana.

İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Dökme bronz.
Görsel indikatörlü.
Kırmızı volanlı.
Manometreler için 1/4" NPT kenar tapalı.



SERTİFİKALAR	
	CE x 1259
	LISTED T2HO

a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	7-7/8"
B	15-15/16"
C	7-7/8"
D	14-11/16"

Düz Tip Basınç Düşürücü Vana

A204




- Yangın Hortumu Ray Ünitesi ile beraber veya basınç düzenlemelerinin gerektiği yerlerde sprinkler hattı kontrol vanası olarak kullanılan, sahada ayarlanabilir 400lb. otomatik basınç düzenleyici vana.

İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

NPT iç dişli girişli x dış hortum dişli çıkışlı.
Dökme bronz.
Görsel indikatörlü.
Kırmızı volanlı.
Manometreler için 1/4" NPT kenar tapalı.



DIŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR	
	CE x 1260
	LISTED T2HO


a	b
2-1/2"	2-1/2"

	2-1/2" x 2-1/2"
A	7-7/8"
B	15-15/16"
C	8"
D	14-11/16"





YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Monitör Anahtar Adaptörü

A170

- A201 - A202 - A203 - A204 model basınç düşürücü vanaların üzerine monte edilebilir.

	A170
A	3-1/4"
B	3-37/64"
C	1-57/64"



Swing Çek Vana



A140

- Sprinkler ve yangın musluğu sistemlerinde kullanmak için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki bağlantı seçenekleri mevcuttur:

- 4" NPT girişli x yivili çıkışlı
- 4" NPT dış dişli girişli x NPT iç dişli çıkışlı
- 4" yivili girişli ve çıkışlı

4" dış dişli x iç dişli model "koç darbesi önleme vanası" olarak FM onaylıdır.



SERTİFİKALAR



CE x 1260 LISTED 97X7



a	b
4"	4"

	4"
A	5-23/64"
B	7-29/32"
C	3"


Düz Tek Klapeli 2-Yollu Girişli

A95



- Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yanından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Açık tasarımlı, İtfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.



Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Tek swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dışlı swivel.
Düz NPT çıkışlı bağlantı.

Markalama: "AUTO SPKR"

DİŞ TİPINI BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR



CE x 1191 LISTED 166Y

a	b
4"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"
A	5-33/64"
B	8-5/64"


90° Tek Klapeli 2-Yollu Girişli

A96



- Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yanından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.


Açık tasarımlı, İtfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.



Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Tek swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dışlı swivel.
Açılı NPT çıkışlı bağlantı.

Markalama: "AUTO SPKR"



DİŞ TİPINI BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR



CE x 1191 LISTED 166Y

a	b
4"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"
A	8-5/64"
B	6-11/16"
C	4-29/32"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Düz 2-Yollu Dış Dişli Çıkışlı

A97



- Yangın servisi tarafından depo çatı çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

Çıkış ağızı başına en az 250 G.P.M. sağlar.

Su kontrolünü sağlamak için düz veya köşe tipi hortum vanası ile kullanılır.


Standart Ekipmanlar:

Dökme pırınc gövde.
NPT iç dişli girişli x NPT dış dişli veya hortum dış dişli çıkışlı.
Düz bağlantılı.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	4-57/64"	5-23/32"
B	6-57/64"	8-5/8"



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

Düz 3-Yollu Dış Dişli Çıkışlı

A97



- Yangın servisi tarafından depo çatı çıkış bağlantıları olarak kullanılır.

Çıkış ağızı başına en az 250 G.P.M. sağlar.

Su kontrolünü sağlamak için düz veya köşe tipi hortum vanası ile kullanılır.


Standart Ekipmanlar:

Dökme pırınc gövde.
NPT iç dişli girişli x NPT dış dişli veya hortum dış dişli çıkışlı.
Düz bağlantılı.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"


	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	6-21/32"	6-57/64"
B	10-11/16"	10-11/16"
C	5-3/64"	7-3/32"



SPECIFY THREAD

90° 2-Yollu Dış Dişli Çıkışlı

A98



- Yangın servisi tarafından depo çatı çıkış bağlantısı olarak kullanılır.

Çıkış ağızı başına en az 250 G.P.M. sağlar.

Su kontrolünü sağlamak için düz veya köşe tipi hortum vanası ile kullanılır.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
NPT iç dişli girişli x NPT dış dişli veya hortum dış dişli çıkışlı.
Düz bağlantılı.


Nominal Basınç: 300 psi

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	6-7/64"	8-9/64"
B	7-11/64"	9-1/64"
C	4-29/32"	4-33/64"

90° 3-Yollu Dış Dişli Çıkışlı

A98



- Yangın servisi tarafından depo çatı çıkış bağlantısı olarak kullanılır.

Çıkış ağızı başına en az 250 G.P.M. sağlar.

Su kontrolünü sağlamak için düz veya köşe tipi hortum vanası ile kullanılır.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
NPT iç dişli girişli x NPT dış dişli veya hortum dış dişli çıkışlı.
Düz bağlantılı.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"


	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	6-15/32"	8-35/64"
B	6-21/32"	9-27/32"
C	5-3/64"	7-3/32"
D	5-21/64"	4-29/64"
E	5-55/64"	7-59/64"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Düz Gizli Siyam İkizi

A101



- Gizli, 500 G.P.M giriş kapasiteli , yanından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pırınc gövde.
2-yollu girişli.
Çift drop klapeli.
NPT dişli.

SERTİFİKALAR



CE x 1191


LISTED 175

a	b
4"	2-1/2"
4"	3"
6"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"	4" x 3"	6" x 2-1/2"
A	5-61/64"	6-31/64"	8-19/64"
B	10-55/64"	12-1/16"	11-31/64"
C	3-3/64"	5-19/64"	7-3/32"
D	7"	7-5/8"	7-5/8"

90° Gizli Siyam İkizi

A102



- Gizli, 500 G.P.M giriş kapasiteli , yanından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pırınc gövde.
2-yollu girişli.
Çift drop klapeli.
NPT dişli.

SERTİFİKALAR



CE x 1191

LISTED 618R

a	b
4"	2-1/2"
4"	3"
6"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"	4" x 3"	6" x 2-1/2"
A	6-1/64"	6-1/2"	8-39/64"
B	10-55/64"	12-1/16"	12-15/32"
C	5-25/32"	6-9/32"	6-21/64"
D	7"	7-5/8"	7-5/8"


Düz Çift Klapeli 2-Yollu Girişli

A105



- Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yanından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Açık tasarımlı, itfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.



Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Çift swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dişli swivel.
Düz NPT çıkışlı bağlantılı.

Markalama:

A105/1 - AUTO-SPKR
A105/2 - STANDPIPE

Dış TIPIÑI BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR	
 APPROVED	 LISTED 166Y

a	b
4"	2-1/2"
4"	3"
6"	2-1/2"
6"	3"

	4" x 2-1/2"	4" x 3"	6" x 2-1/2"	6" x 3"
A	7-9/32"	8-1/32"	8-5/32"	8-23/32"
B	11-21/32"	12-27/32"	11-21/32"	12-7/8"


Düz Üçlü Klapeli 3-Yollu Girişli

A105



- Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yanından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Açık tasarımlı, itfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.



Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Çift swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dişli swivel.
Düz NPT çıkışlı bağlantılı.

Markalama:

A105/1 - AUTO-SPKR
A105/2 - STANDPIPE

Dış TIPIÑI BELİRTİNİZ

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"


	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	9-17/64"	9-17/64"
B	15-13/64"	15-13/64"
C	7-3/32"	7-3/32"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

90° Çift Klapeli 2-Yollu Girişli

A106



► Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yangından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.



Açık tasarımlı, itfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Çift swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dişli swivel.
Açılı NPT çıkışlı bağlantıları.

Markalama:

A106/1 - AUTO-SPKR
A106/2 - STANDPIPE



Dış TIPIÑI BELİRTİNİZ

SERTİFİKALAR	
 FM APPROVED	 UL LISTED 166Y

a	b
4"	2-1/2"
4"	3"
6"	2-1/2"
6"	3"

	4" x 2-1/2"	4" x 3"	6" x 2-1/2"	6" x 3"
A	8-31/64"	9-3/32"	9-15/32"	10-3/32"
B	11-21/32"	12-27/32"	11-21/32"	12-7/8"
C	5-25/64"	5-21/32"	5-25/64"	5-57/64"

90° Üçlü Klapeli 3-Yollu Girişli

A106



► Açıkta bulunan, 500 G.P.M giriş kapasiteli, yangından korunma sistemi su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

Açık tasarımlı, itfaiye bağlantı şartlarını sağlamak için ekonomik metod sunar.

Standart Ekipmanlar:



Dökme pirinç gövde.
2-yollu girişli.
Çift swing klapeli.
Pim veya Rocker kulplu, hortum dişli swivel.
Açılı NPT çıkışlı bağlantıları.

Markalama:

A106/1 - AUTO-SPKR
A106/2 - STANDPIPE

a	b
4"	2-1/2"
6"	2-1/2"

	4" x 2-1/2"	6" x 2-1/2"
A	11-29/64"	11-29/64"
B	15-13/64"	15-13/64"
C	5-25/64"	5-25/64"



Dış TIPIÑI BELİRTİNİZ

Duvar Plakası

A103



- A101 -A102 modeller için uygun.


Markalama:

A103/1 - AUTO-SPKR
 A103/2 - STANDPIPE
 A103/3 - AUTO-SPKR STANDPIPE
 A103/4 - WALL HYDRANT
 A103/5 - PLAIN BUT UL EMBLEM

	A103
A	9-3/32"
B	15-3/64"

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
 PC-Parlak Krom



Küresel Vanalı İkili Dağıtıcı

A99




- Krom kaplı, Rocker kulplu swivel montajlı.

Standart Ekipmanlar.

Kırmızı boyalı.

a	b
2-1/2"	1-1/2"

	2-1/2" x 1-1/2"
A	4-13/32"
B	5-35/64"
C	6-7/64"
D	8-15/64"



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ


Tek Girişli Bağlantı

A190T



- ▶ Konut tipi sprinkler sistemleri için. NST veya NPSH dişli olarak mevcut.

A190: Kapak ve zincir dahil değil.



SPECIFY THREAD

SERTİFİKALAR




LISTED 166Y

a	b
1-1/2"	1-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"
A	4-11/32"
B	1-61/64"
C	29/32"

Gömme Tip İtfaiye Giriş Bağlantıları - Klapeli Snoot Tip


A111 Yan Çıkışlı Gövde



- ▶ Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantıtı.

3,4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.

Nominal Basınç: 300 psi



Dış Tipini Belirtiniz

SERTİFİKALAR




LISTED 10PM

a	b
6"	3"
8"	3"

	6" x 3" /3	6" x 3" /4	6" x 3" /6
A	23-23/64"	30-23/64"	44-23/64"
B	8-11/32"	8-11/32"	8-11/32"
C	7-21/64"	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"	7"

A112 Arka Çıkışlı Gövde




- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.


Nominal Basınç: 300 psi

a	b
6"	3"
8"	3"



	6" x 3" /4	6" x 3" /6
A	32-7/32"	46-7/32"
B	9-13/32"	9-13/32"
C	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"
E	7-31/64"	7-31/64"

A113 Açılı Çıkışlı Gövde




- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
6"	3"
8"	3"



	6" x 3/4"	6" x 3/6"
A	32-7/32"	46-7/32"
B	8-25/32"	8-25/32"
C	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"
E	7-31/64"	7-31/64"
F	8-13/16"	8-13/16"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Gömme Tip İtfaiye Giriş Bağlantıları - Klapeli Gövde Tip

A121 Yan Çıkışlı Gövde





- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı. Drop klapeler engelsiz su akışı sağlar.

Yatay soldan bağlantı şeklinde tedarik edilmektedir.
3,4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.

a	b
6"	3"
8"	3"


Standart Model "Yatay Sol"



	6" x 3" /3	6" x 3" /4	6" x 3" /6
A	23-23/64"	30-23/64"	44-23/64"
B	8-1/4"	8-1/4"	8-1/4"
C	7-21/64"	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"	7"

Nominal Basınç: 300 psi



A122 Arka Çıkışlı Gövde



- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.
Drop klapeler engelsiz su akışı sağlar.

Yatay bağlantı şeklinde tedarik edilmektedir.
4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.

Standart Model "Yatay "




a	b
6"	3"
8"	3"

	6" x 3" /4	6" x 3" /6
A	32-7/32"	46-7/32"
B	9-5/16"	9-5/16"
C	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"
E	7-31/64"	7-31/64"

Nominal Basınç: 300 psi



A123 Açılı Çıkışlı Gövde



- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantıları.
- Drop klapeler engelsiz su akışı sağlar.

Yatay alt bağlantı şeklinde tedarik edilmektedir.
4 ve 6 girişli olarak mevcuttur.
NPT dişli.

Standart Model "Yatay Alt"




a	b
6"	3"
8"	3"

	6" x 3" /4	6" x 3" /6
A	32-7/32"	46-7/32"
B	8-11/16"	8-11/16"
C	7-21/64"	7-21/64"
D	7"	7"
E	7-31/64"	7-31/64"
F	8-13/16"	8-13/16"

Rated pressure: 300 psi

Gömme Tip İtfaiye Giriş Bağlantıları - Klapeli Snoot Tip Dört Yollu Kare Gövde

A114 Arka Çıkışlı Gövde




- Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantıları.

NPT dişli olarak mevcuttur.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
6"	3"
8"	3"


	6" x 3"
A	15-13/64"
B	8-55/64"
C	7-31/64"
D	7"
E	11-29/32"





YANGINDAN KORUNMA SÜRÜNLERİ

A115 Açılı Çıkışlı Gövde





► Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.

NPT dişli olarak mevcuttur.

Nominal Basınç: 300 psi


a	b
6"	3"
8"	3"



	6" x 3"
A	15-5/16"
B	8-55/64"
C	7-31/64"
D	7"
E	11-29/32"

Gömme Tip İtfaiye Giriş Bağlantıları - Klapeli Gövde Tip Dört Yollu Kare Gövde

A124 Arka Çıkışlı Gövde





► Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı. Drop klapeler engelsiz su akışı sağlar.

NPT dişli olarak mevcuttur.

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
6"	3"
8"	3"



	6" x 3"
A	15-13/64"
B	9-1/4"
C	7-31/64"
D	7"
E	12-21/32"

A125 Açılı Çıkışlı Gövde



Yangından korunma sistem su besleme hattını ilave eden yardımcı giriş bağlantısı.
Drop klapeler engelsiz su akışı sağlar.


Altta bağlantılı şekilde tedarik edilmektedir.
NPT Dışlı.

Standart Model "Alt"

Nominal Basınç: 300 psi

a	b
6"	3"
8"	3"

	6" x 3"
A	15-25/64"
B	8-17/64"
C	7-31/64"
D	7"
E	12-21/32"





YANGINDAN

KORUNMA

EK İPMANLARI

Hortum Ray Ünitesi Montaj Nipeli

A65



- Hortum ray unitesini montaj veya tutmak için kullanılır.

Standart ekipmanlar:


Dövme pirinç.
NPT dış dişli girişli x dış hortum dışlı çıkışlı.

Opsiyonel Kaplamalar:

RB-Mat Pirinç
PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	2-9/16"	3-7/64"
B	59/64"	1-11/32"



SPECIFY THREAD

İç Dişli x Dış Dişli Redüksyon

A75




- Yangın hortum dışını küçültmek veya değiştirmek için kullanılır.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
Pin veya Rocker kulplu.
Büyük iç dişli x küçük dış dişli

a	b
2-1/2"	3/4"
2-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2"

	2-1/2" x 3/4"	2-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2"
A	1-1/16"	1-1/16"	1-1/16"
B	49/64"	5/8"	49/64"



SPECIFY THREAD

İç Dişli Açık Snoot

A90



- Yangın hortum haznesine veya sprinkler sistemine bağlanmak için kullanılır.

İç Dişli (SWIVEL) x İç Dişli

a	b
2-1/2"	2-1/2"
2-1/2"	3"

Standart Ekipmanlar:


Parlak pirinç.
İç hortum dişli girişli(pim kulplu swivel) x NPT iç dişli çıkışlı.

	2-1/2" x 2-1/2"	2" 1/2 x 3"
A	1-7/8"	2-1/64"
B	13/16"	1-1/32"

Pim veya Rocker kulplu swivel.

Opsiyonel Kaplamalar:

PC-Parlak Krom



Dış Tipini Belirtiniz

A91




- Yangın hortum haznesine veya sprinkler sistemine bağlanmak için kullanılır.

İç Dişli (SWIVEL) x DIŞ DİŞLİ

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2"
2-1/2"	2-1/2"
2-1/2"	3"

Dövme pirinç.
İç hortum dişli girişli(pim kulplu swivel) x NPT dış dişli çıkışlı.

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2"	2-1/2" x 2-1/2"	2-1/2" x 3"
A	8-5/8"	10-57/64"	10-57/64"	10-31/32"
B	13/16"	51/64"	1-15/64"	1-13/64"




Dış Tipini Belirtiniz



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

İç Dişli Açık Snoot Altı

A83



- A89 model dişli swivel ile kullanılır.


DIŞ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
İç hortum dişli girişli x NPT iç dişli çıkışlı.

a	b
2-1/2"	2-1/2"
2-1/2"	3"

	2-1/2" x 2-1/2"	2-1/2" x 3"
A	1-3/4"	2-5/64"



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

Dış Dişli Açık Snoot Altı

A87



- A89 model dişli swivel ile kullanılır.


DİŞ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
İç hortum dişli girişli x NPT iç dişli çıkışlı.

a	b
2-1/2"	2"
2-1/2"	2-1/2"
2-1/2"	3"

	2-1/2" x 2"	2-1/2" x 2-1/2"	2-1/2" x 3"
A	1-25/32"	2-5/32"	2-7/32"



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

İç Dışlı x Dış Dışlı Adaptör

A93



- Adaptör veya redüksiyon olarak kullanılır. NPT dişten , hortum dişe geçiş olarak ta kullanılır.


İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Pirinç.
Altı köşeli.

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2"
2-1/2"	2-1/2"


	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	51/64"	1-3/64"	1-9/64"
B	39/64"	53/64"	1"



DIŞ TIPIÑI BELİRTİNİZ

İç Dışlı x İç Dışlı Adaptör

A94



- Dış tipini değiştirmek için kullanılır.


İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Pirinç.
Altı köşeli.

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	1-27/64"	2-3/64"



DIŞ TIPIÑI BELİRTİNİZ



Nisan 2009

0163EN

ISO 9001: 2000



Bölüm 3 - ADAPTÖRLE R VE BAĞLANTI PARÇALARI

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Adaptör

A104



- Dış ölçüsünü 6" ten 8" e veya 4" ten 6"e çevirmek için kullanılır.

İç DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:


a	b
6"	4"
8"	6"

Pirinç.

Bir tarafı iç dişli , diğer tarafı dış dişli.

NPT dişli.

	6" x 4"	8" x 6"
A	2-25/64"	3-5/32"



Dış TIPIÑI BELIRTINIZ

İç Dişli Çek Snoot

A90C



- Çoklu girişli İtfaiye bağlantılarına , yanın hortumunu bağlamak için kullanılır.Suyun ters akışını kontrol eder.

İç DİŞLİ (SWIVEL) x İÇ DİŞLİ


Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç.
İç hortum dişli(swivel) girişli x iç NPT
dişli çıkışlı.
Kontrol cihazlı.

Pim veya Rocker kulplu swivel.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
PC-Parlak Krom



Dış TIPIÑI BELIRTINIZ

CERTIFICATIONS



LISTED 166Y

a	b
2-1/2"	3"

	2-1/2" x 3"
A	6-57/64"
B	4-11/64"
C	2-21/64"

İç Dışlı x Dış Dışlı Adaptör

A93



- Adaptör veya redüksiyon olarak kullanılır. NPT dişten , hortum dişe geçiş olarak ta kullanılır.


İÇ DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Pirinç.
Altı köşeli.

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	51/64"	1-3/64"	1-9/64"
B	39/64"	53/64"	1"



DIŞ TIPIÑI BELİRTİNİZ

İç Dışlı x İç Dışlı Adaptör

A94



- Dış tipini değiştirmek için kullanılır.


İÇ DİŞLİ x İÇ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Pirinç.
Altı köşeli.

a	b
1-1/2"	1-1/2"
2-1/2"	2-1/2"

	1-1/2" x 1-1/2"	2-1/2" x 2-1/2"
A	1-27/64"	2-3/64"



DIŞ TIPIÑI BELİRTİNİZ



Nisan 2009

0163EN

ISO 9001: 2000



Bölüm 3 - ADAPTÖRLE R VE BAĞLANTI PARÇALARI

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Adaptör

A104



- Dış ölçüsünü 6" ten 8" e veya 4" ten 6"e çevirmek için kullanılır.

İç DİŞLİ x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:


a	b
6"	4"
8"	6"

Pirinç.

Bir tarafı iç dişli , diğer tarafı dış dişli.

NPT dişli.

	6" x 4"	8" x 6"
A	2-25/64"	3-5/32"



Dış TIPIÑI BELIRTINIZ

İç Dişli Çek Snoot

A90C



- Çoklu girişli İtfaiye bağlantılarına , yanın hortumunu bağlamak için kullanılır.Suyun ters akışını kontrol eder.

İç DİŞLİ (SWIVEL) x İÇ DİŞLİ


Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç.
İç hortum dişli(swivel) girişli x iç NPT
dişli çıkışlı.
Kontrol cihazlı.

Pim veya Rocker kulplu swivel.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
PC-Parlak Krom



Dış TIPIÑI BELIRTINIZ

CERTIFICATIONS



LISTED 166Y

a	b
2-1/2"	3"

	2-1/2" x 3"
A	6-57/64"
B	4-11/64"
C	2-21/64"

Dış Dışlı Çek Snoot

A91C



- Çoklu girişli İtfaiye bağlantılarına, yanın hortumunu bağlamak için kullanılır. Suyun ters akışını kontrol eder.

İÇ DİŞLİ (SWIVEL) x DIŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç.
İç hortum dişli(swivel) girişli x dış NPT dişli çıkışlı.
Kontrol cihazlı.

Pim veya Rocker kulplu swivel.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
PC-Parlak Krom

CERTIFICATIONS



LISTED 166Y

a	b
2-1/2"	3"

	2-1/2" x 3"
A	7-3/32"
B	4-9/32"
C	2-21/64"

DIŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Kapak ve Zincir

A80



- Vana veya hidrant üzerindeki dış dişli çıkışları kapamak ve korumak için kullanılır.

Yabancı maddelerin sisteme girmesini engeller.

Standart Ekipmanlar:


Dövme pirinç.
Zincir ile beraber.

Pim ve Rocker kulplu olarak mevcuttur.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

	1-1/2"	2-1/2"	3"
A	1-15/64"	1-35/64"	1-23/32"



Dış Tipini Belirtiniz

A81



- Yabancı maddelerin sisteme girmesini engeller ve iç dişli bağlantıları korur. İtfaiye giriş bağlantıları için.

Standart Ekipmanlar:


Dövme pirinç.
Dış dişli.
Montajlı zincir.

Pim ve Rocker kulplu olarak mevcuttur.

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom


	1-1/2"	2-1/2"	3"
A	1-35/64"	2-7/32"	2-3/8"



Dış Tipini Belirtiniz

Kırmızı Renkli Plastik (Abs) Kapak ve Zincir

A80P



► Vana veya hidrant üzerindeki dış dişli çıkışları kapamak ve korumak için kullanılır.


Yabancı maddelerin sisteme girmesini engeller.

Standart Ekipmanlar:

Abs ,zincir ile beraber.

Rocker kulplu olarak mevcuttur.

	1-1/2"	2-1/2"
A	1-15/64"	1-35/64"



DİŞ TİPINI BELİRTİNİZ

Krom Kaplı Plastik (Abs) Kapak ve Zincir

A80PC



► Vana veya hidrant üzerindeki dış dişli çıkışları kapamak ve korumak için kullanılır.

Yabancı maddelerin sisteme girmesini engeller.

Standart Ekipmanlar:


Abs ,zincir ile beraber.

Rocker kulplu olarak mevcuttur.

Opsiyonel Kaplamalar:

PC-Parlak Krom

	1-1/2"	2-1/2"
A	1-15/64"	1-35/64"




DİŞ TİPINI BELİRTİNİZ



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Çift Ceketli Pirinç Kaplin

A70



- Tek veya çift katlı yassı hortumlar ile kullanılan pim kulplu kaplin.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
1-1/2" veya 2-1/2" ölçülerinde.
Swivel vidali.


Kaplin Ceketi:

S-Tekli
D-Çift
L-Bez

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom


Genleşme ringi tedarik edilmiyor.



TİPİ BELİRTİNİZ

Tip	Uzunluk (mm)	Diş	Øi	Ceket
C0	28.5	1-1/2" NST	1-11/16"	L
D0	28.5	1-1/2" NPSH	1-11/16	L
E	31.8	1-1/2" NST	1-3/4"	S
F	31.8	1-1/2" NPSH	1-3/4"	S
P	31.8	1-1/2" NST	1-13/16"	S
R	31.8	1-1/2" NPSH	1-13/16"	D
E0	38.2	1-1/2" NST	1-3/4"	D
F0	38.2	1-1/2" NPSH	1-3/4"	D
T0	38.2	1-1/2" NST	1-7/8"	D
T	38.2	1-1/2" NST	1-15/16"	D
A1	38.8	2-1/2" NST	2-11/16"	L
C1	38.8	2-1/2" NST	2-11/16"	S
B1	38.8	2-1/2" NYFD	2-11/16"	L
B2	38.8	2-1/2" NYC	2-11/16"	L
L1	38.8	2-1/2" NYFD	2-11/16"	S
D1	38.8	2-1/2" NST	2-13/16"	S
D2C	38.8	2-1/2" NYC	2-13/16"	S
D2D	38.8	2-1/2" NYFD	2-13/16"	S
F1	38.8	2-1/2" NPSH	2-13/16"	S
S1	38.8	2-1/2" NST	2-27/32"	S
U1	38.8	2-1/2" NPSH	2-27/32"	S
S2	38.8	2-1/2" NYC	2-27/32"	S
M1	45.2	2-1/2" NST	3"	D
O1	45.2	2-1/2" NPSH	3"	D
AA	31.8	2" NST	2-19/64"	S
BB	31.8	2" NPSH	2-19/64"	S
CC	38.2	2" NST	2-35/64"	D
DD	38.2	2" NPSH	2-35/64"	D

A70



- Tek veya çift katlı bez hortumlar ile kullanılan rocker kulplu kaplin.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
1-1/2" veya 2-1/2" ölçülerinde.
Swivel vidali.


Kaplin Ceketi:

S-Tekli
D-Çift
L-Bez

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

Genleşme ringi tedarik edilmiyor.



TİPİ BELİRTİNİZ


Tip	Uzunluk (mm)	Diş	Øi	Ceket
A0	28.5	1-1/2" NST	1-11/16"	L
B0	28.5	1-1/2" NPSH	1-11/16"	L
M	31.8	1-1/2" NST	1-3/4"	S
O	31.8	1-1/2" NPSH	1-3/4"	S
Q	31.8	1-1/2" NST	1-13/16"	S
S	31.8	1-1/2" NPSH	1-13/16"	S
U0	38.2	1-1/2" NST	1-7/8"	D
Z0	38.2	1-1/2" NPSH	1-7/8"	D
U	38.2	1-1/2" NST	1-15/16"	D
Z	38.2	1-1/2" NPSH	1-15/16"	D
M0	38.2	1-1/2" NST	1-3/4"	D
O0	38.2	1-1/2" NPSH	1-3/4"	D
E1	38.8	2-1/2" NST	2-13/16"	S
G1	38.8	2-1/2" NPSH	2-13/16"	S
T1	38.8	2-1/2" NST	2-27/32"	S
V1	38.8	2-1/2" NPSH	2-27/32"	S
T2	38.8	2-1/2" NYC	2-27/32"	S
A3	38.8	2-1/2" CSA	2-3/4"	S
C3	38.8	2-1/2" QST	2-3/4"	S
E3	38.8	2-1/2" BCT	2-3/4"	S
F3	38.8	2-1/2" WCT	2-3/4"	S
D3	38.8	2-1/2" NST	2-3/4"	S
H3	38.8	2-1/2" NSST	2-3/4"	S
N1	45.2	2-1/2" NST	3"	D
P1	45.2	2-1/2" NPSH	3"	D
N2	45.2	2-1/2" NYC	3"	D
B3	45.2	2-1/2" CSA	3"	D
G3	45.2	2-1/2" QST	3"	D



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Tek Ceketli Pirinç Kaplin

A70



- Tek veya çift katlı bez hortumlar ile kullanılan pim veya rocker kulplu kaplin.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
1-1/2" veya 2-1/2" ölçülerinde.
Swivel vidali.


Kaplin Ceketi:

S-Tekli
L-Bez

Opsiyonel Kaplamalar:

PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

Genleşme ringi tedarik edilmiyor.



TİPİ BELİRTİNİZ

Tip	Uzunluk (mm)	Diş	Øi	Ceket
A	28.5	1-1/2" NST	1-11/16"	L
A2	28.5	1-1/2" CHT	1-11/16"	L
B	28.5	1-1/2" NPSH	1-11/16"	L
L	28.5	1-1/2" NYFD	1-11/16"	L
N	28.5	1-1/2" PCT	1-11/16"	L
C	28.5	1-1/2" NST	1-3/4"	S
D	28.5	1-1/2" NPSH	1-3/4"	S

Tip	Uzunluk (mm)	Diş	Øi	Ceket
G	28.5	1-1/2" NST	1-11/16"	L
I	28.5	1-1/2" NPSH	1-11/16"	L
H	28.5	1-1/2" NST	1-3/4"	L

Orman Yangın Hortum Kaplini

A71




- Orman yangın hortumları için dışsal uzun hızlı bağlantılı kaplin.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.

Genleşme ringi tedarik edilmiyor.

	1-1/2"
A	2-49/64"
B	1-13/16"
C	1-9/32"



Ayarlanabilir Sis Nozulu

A7A



- Yangın hortumu ray ünitesi için.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
Ayarlanabilir sis ,düz akış ve kesme
özellikli.

Opsiyonel Kaplamalar:


PB-Parlak Pirinç
RC-Mat Krom
PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR



CE x 1256

LISTED 647X



Diş TIPIÑI BELİRTİNİZ

	1-1/2"
A	3-13/16"

Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu

A7B



- Endüstriyel uygulamalar için.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
Ayarlanabilir sis ,düz akış ve kesme
özellikli.

Opsiyonel Kaplamalar:


PB-Parlak Pirinç
PC-Parlak Krom

SERTİFİKALAR



CE x 1260

LISTED 97X7



Diş TIPIÑI BELİRTİNİZ

	1-1/2"	2-1/2"
A	3-13/16"	5-9/16"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu

A7B storz




- Endüstriyel uygulamalar için, storz bağlantılı.

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
Ayarlanabilir sis ,düz akış ve kesme
özellikli.

	1-1/2"	2-1/2"
A	5-19/32"	6-7/64"



Dış Tipini Belirtiniz

Plastik Ayarlanabilir Sis Nozulu, Koruyucu Tamponlu

A7BP



- Konut uygulamaları için.

Standart Ekipmanlar:

Ayarlanabilir sis ,düz akış ve kesme
özellikli .


SERTİFİKALAR



CE x 589

LISTED 647X

	A
1-1/2"	4-37/64"



Dış Tipini Belirtiniz

Otomatik Damlatma

A58



- Sistemde swing çek vana ve İtfaiye bağlantısı arasındaki en alt noktayı drenaj etmek için kullanılır.

Basınç altında otomatik olarak kapar.

Sadece dikey pozisyonda montaj edilmelidir.

DİŞ DİŞLİ x DİŞ DİŞLİ

Standart Ekipmanlar:

Dökme pırıncı.
Dış NPT dişli girişli ve çıkışlı.

a	b
1/2"	1/2"
3/4"	3/4"

	1/2"	3/4"
A	2-11/16"	2-11/16"


Hat Test Ekipmanı

A59



- Branşma hattına son sprinkler başlığını monte etmek için kullanılır. Yıkama ve test işlemlerinde su akışını kontrol eder.

NPT dişli olarak mevcuttur.



SERTİFİKALAR		
 APPROVED		 LISTED 166Y

a	b	c
1"	1"	1/2"

	1" x 1"
A	1-11/32"
B	2-3/16"
C	4"
D	1-1/2"
E	1-9/32"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Otomatik Pirinç Drenaj Vanası

A91AD




- Vana kaçığından dolayı hortumun zarar görmesini engellemek için kullanılır.

Standart Ekipmanlar:

Dökme pirinç.
İç hortum dişli, pim kulplu swivel bağlantılı.
Küresel sızdırmazlık.
3 psi.'de aktif.

a&b = NST Dişli



DİŞ TİPİNİ BELİRTİNİZ

a	b
1-1/2"	1-1/2"

	1-1/2"
A	4-53/64"
B	4-55/64"
C	2-61/64"
D	2-1/8"

Tam Geçişli Küresel Vana


R910



- İç Dişli x İç Dişli

Standart Ekipmanlar:

Dövme pirinç.
NPT iç dişli girişli ve çıkışlı.
Krom kaplı küreli.
Teflon contalı.



SERTİFİKALAR



a/b	GEÇİŞ	A	B	C	D	H
1/2"	19/32"	2-7/32"	1-7/16"	3-3/64"	2-5/64"	63/64"
3/4"	51/64"	2-15/32"	1-29/32"	3-3/4"	2-23/32"	1-7/32"
1"	63/64"	3"	2-1/16"	3-3/4"	3-1/32"	1-9/16"
1-1/4"	1-17/64"	3-13/32"	2-1/4"	3-3/4"	3-13/32"	1-55/64"
1-1/2"	1-37/64"	3-51/64"	2-49/64"	5-3/8"	4-15/64"	2-1/8"
2"	1-31/32"	4-23/64"	3-5/64"	5-3/8"	4-55/64"	2-5/8"
2-1/2"	2-1/2"	6-1/64"	4-23/64"	7-11/32"	6-21/32"	3-15/64"
3"	3"	6-13/16"	7-31/64"	7-11/32"	7-13/32"	3-25/32"
4"	4"	8-17/32"	6-1/64"	10-7/64"	9-31/64"	4-31/32"

Test ve Drenaj Vanası

A61



► İç DişLİ x İç DişLİ

Standart Ekipmanlar:


Dövme pırıncı.
NPT iç dişli giriş ve çıkışlı.
Teflon contalı.
Pırıncı küreli.



SADECE 1" ve 1-1/4" İÇİN FM ONAYLI

Nominal Basınç: 300 psi


a/b	1"	1"	1"	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
Orifis	3/8"	7/16"	1/2"	17/32"	3/8"	7/16"	1/2"	17/32"	5/8" 3/4"
K Faktörü	2.8	4.2	5.6	8.0	2.8	4.2	5.6	8.0	11.2 14.0



a/b	2"						
Orifis	7/16"	1/2"	17/32"	5/8"	3/4"	15/16"	1-5/64" 1-9/64"
K Faktörü	4.2	5.6	8.0	11.2	14.0	16.8	22.4 25.2

ÖLÇÜ	C (tapa)	GEÇİŞ	A	B	C	D	H
1" & 1-1/4"	1/4"	1-1/16"	5-1/32"	2-43/64"	5-11/32"	4-27/64"	1-57/64
2"	1/4"	1-12/16"	6-6/32"	4"	6-26/32"	6-21/64"	2-40/64"

A61



► YıVİLİ x YıVİLİ

Standart Ekipmanlar:


Dövme pırıncı.
Yıvılı giriş ve çıkışlı.
Teflon contalı.
Pırıncı küreli.



SADECE 1" ve 1-1/4" İÇİN FM ONAYLI

Nominal Basınç: 300 psi

a/b	1-1/4"					
Orifis	3/8"	7/16"	1/2"	17/32"	5/8"	3/4"
K Faktörü	2.8	4.2	5.6	8.0	11.0	14.0



a/b	2"						
Orifis	7/16"	1/2"	17/32"	5/8"	3/4"	15/16"	1-5/64" 1-9/64"
K Faktörü	4.2	5.6	8.0	11.2	14.0	16.8	22.4 25.2

ÖLÇÜ	C (tapa)	GEÇİŞ	A	B	C	D	H
1-1/4"	1/4"	1-1/16"	6-13/32"	2-43/64"	5-11/32"	4-27/64"	1-1/4" YıV"
2"	1/4"	1-12/16"	7-17/32"	4"	6-26/32"	6-21/64"	2" YıV"



YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

Fig.	Ölçü	Adet x Karton
A7A	1-1/2"	20
A7B	1-1/2"	20
A7B	2-1/2"	20
A7P	1-1/2"	20
A50	1-1/2" X 1-1/2"	12
A51	1-1/2" X 1-1/2"	12
A53	2-1/2" X 2-1/2"	6
A53	3" X 1-1/2"	6
A53G	2-1/2" X 2-1/2"	6
A55	1-1/2" X 1-1/2"	12
A55	2-1/2" X 2-1/2"	6
A56	1-1/2" X 1-1/2"	12
A56	2-1/2" X 2-1/2"	6
A58	1/2" X 1/2"	100
A58	3/4" X 3/4"	100
A59	1" X 1"	50
A61	1"	5
A61	1" X 1/4"	5
A65	1-1/2" X 1-1/2"	25
A65	2-1/2" X 2-1/2"	10
A70	1-1/2"	25
A70	2-1/2"	10
A71	1-1/2"	25
A75	2-1/2" X 3/4"	50
A75	2-1/2" X 1-1/2"	50
A75	2-1/2" X 2"	50
A80	1-1/2"	100
A80	2-1/2"	50
A80	3"	20
A80P	1-1/2"	100
A80P	2-1/2"	50
A80PC	1-1/2"	100
A80PC	2-1/2"	50
A81	1-1/2"	50
A81	2-1/2"	20
A81	3"	10
A83	2-1/2" X 2-1/2"	25
A83	2-1/2" X 3"	25
A85	2-1/2" X 2-1/2"	4
A86	2-1/2" X 2-1/2"	4
A87	2-1/2" X 2"	25
A87	2-1/2" X 2-1/2"	25

Fig.	Ölçü	Adet x Karton
A88	2-1/2" X 2-1/2"	20
A88	2-1/2" X 3"	20
A88G	2-1/2"	20
A88G	4"	15
A89	2-1/2"	25
A90	2-1/2" X 2-1/2"	10
A90	2-1/2" X 3"	10
A90C	2-1/2" X 3"	10
A91	1-1/2" X 1-1/2"	50
A91	2-1/2" X 2"	10
A91	2-1/2" X 2-1/2"	10
A91	2-1/2" X 3"	10
A91AD	1-1/2" X 1-1/2"	10
A91C	2-1/2" X 3"	5
A92	1-1/2" X 1-1/2"	50
A92	2-1/2" X 2"	20
A92	2-1/2" X 2-1/2"	20
A92	2-1/2" X 3"	20
A93	1-1/2" X 1-1/2"	50
A93	2-1/2" X 2"	20
A93	2-1/2" X 2-1/2"	20
A94	1-1/2" X 1-1/2"	50
A94	2-1/2" X 2-1/2"	25
A95	4" X 2-1/2"	8
A96	4" X 2-1/2"	8
A97	4" X 2-1/2"	10
A97	6" X 2-1/2"	1
A97 3-Yollu	4" X 2-1/2"	1
A97 3-Yollu	6" X 2-1/2"	1
A98	4" X 2-1/2"	10
A98	6" X 2-1/2"	1
A98 3-Yollu	4" X 2-1/2"	1
A98 3-Yollu	6" X 2-1/2"	1
A99	2-1/2" X 1-1/2"	10
A101	4" X 2-1/2"	4
A101	4" X 3"	1
A101	6" X 2-1/2"	1
A102	4" X 2-1/2"	4
A102	4" X 3"	1
A102	6" X 2-1/2"	1
A103		5
A104	6" X 4"	20

Fig.	Ölçü	Adet x Karton
A105	4" X 2-1/2"	4
A105	4" X 3"	1
A105	6" X 2-1/2"	1
A105	6" X 3"	1
A105 3-Yollu	4" X 2-1/2"	1
A105 3-Yollu	6" X 2-1/2"	1
A106	4" X 2-1/2"	4
A106	4" X 3"	1
A106	6" X 2-1/2"	1
A106	6" X 3"	1
A106 3-Yollu	4" X 2-1/2"	1
A106 3-Yollu	6" X 2-1/2"	1
A111	6" X 3"	1
A111	8" X 3"	1
A112	6" X 3"	1
A112	8" X 3"	1
A113	6" X 3"	1
A113	8" X 3"	1
A114	6" X 3"	1
A114	8" X 3"	1
A115	6" X 3"	1
A115	8" X 3"	1
A121	6" X 3"	1
A121	8" X 3"	1
A122	6" X 3"	1
A122	8" X 3"	1
A123	6" X 3"	1
A123	8" X 3"	1
A124	6" X 3"	1
A124	8" X 3"	1
A125	6" X 3"	1
A125	8" X 3"	1
A140	4" X 4"	4
A155	1-1/2" X 1-1/2"	12
A155	2-1/2" X 2-1/2"	6
A156	1-1/2" X 1-1/2"	12
A156	2-1/2" X 2-1/2"	6
A170		100
A190T	1-1/2" X 1-1/2"	20
A201	2-1/2" X 2-1/2"	1
A202	2-1/2" X 2-1/2"	1
A203	2-1/2" X 2-1/2"	1

Fig.	Ölçü	Adet x Karton
A204	2-1/2" X 2-1/2"	1
R910	1/2"	100
R910	3/4"	100
R910	1"	50
R910	1-1/4"	20
R910	1-1/2"	20
R910	2"	20
R910	2-1/2"	4
R910	3"	2
R910	4"	2